



## Gateway HAN/PI till M-Bus

eWay HAN/PI-Mbus är en gateway som används för att läsa värden/integrera elmätare bestyckade med en HAN/PI port till system via en standard M-Bus master. Anslut eWay HAN/PI-Mbus till elmätarens RJ12 kontakt och anslut en M-bus master till M-Bus anslutningen på eWay för att läsa upp data från elmätaren via M-Bus. Elmätaren kraftförsörjer eWay via RJ12 kontakten. Om inte elmätaren supporterar kraftmatning via RJ12 kontakten, måste eWay kraftmatas externt via USB-C.

Get in  
Touch



[www.eSysab.se](http://www.eSysab.se)  
[info@esysab.se](mailto:info@esysab.se)  
08-40893333

## eWay-HAN/PI-MBus Gateway



### FUNKTIONER

- Plug and play
- Kraftmatas via RJ12 alt. USB-C
- M-Bus Slav

eWay-HAN/PI-Mbus

Datablad No.6001

## Teknisk specifikation

### Matning

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Spänning | Via RJ12 alt USB-C |
| Ström    | 150 mA             |
|          |                    |

### Gränssnitt

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Kommunikationsgränssnitt | HAN/M-Bus  |
| Ethernetgränssnitt       | No         |
| M-bus                    | M-bus Slav |
| Programmeringsport       | No         |
| Expansionsport           | No         |

### Minne/Lagring

|           |    |
|-----------|----|
| RAM-minne | No |
| Minne     | No |

### Färgkoder för statusdiod

- Vid uppstart, initierar kontakt med elmätare, Blå blinkning
- Vid kontakt med elmätare HAN/PI, Grön blinkning
- Ingen kommunikation från M-Bus Master, Orange blinkning

## Inkopplingsschema eWay-HAN/PI-Mbus



eWay-HAN/PI-Mbus